


# Stretch plain F.R



# Stretch plain F.R

---




SP 32



SP 20




SP 11




SP 12



SP 10



SP 19



SP 25



SP 24



SP 31




SP 30



SP 13




SP 27



SP 28



SP 14




SP 15




SP 29




SP 18




SP 26




SP 33




SP 17




SP 09




SP 16




SP 03




SP 04




SP 08




SP 22




SP 06




SP 07



SP 05




SP 23



SP 01



SP 02



SP 21

## Idiomas

<b>ES - Especificaciones técnicas</b>	<b>5</b>
<b>EN - Technical specifications</b>	<b>7</b>
<b>FR - Spécifications techniques</b>	<b>9</b>

# Stretch plain F.R



<b>Sectores</b>	Contract   Seating   Acústico   Oficina   Decoración   Hogar   Ocio
<b>Aplicaciones</b>	Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Butacas, Sofas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
<b>Descripción</b>	Stretch plain es un tejido ignífugo con ligado de plana de alto rendimiento (140.000 ciclos Martindale). Permite un estiramiento multidireccional para una excelente y cómoda tapicería. Además de ofrecer una paleta de colores extensa y equilibrada, da la opción de personalización con una gama de color a medida. Y por si fuera poco, existe la posibilidad de combinar su colorido liso con el acabado vigoré de Stretch F.R. Esta colección posee la norma de construcción SBI.
<b>Características</b>	Ignífugo   Uso interior   Alta resistencia a la abrasión   Stretch   Anti-manchas opcional*   Absorción acústica   Larga durabilidad   Certificado IMO *El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

## Especificaciones técnicas

<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	140 cm ± 2%
<b>Peso</b>	530 g/ml ± 5% 380 g/m2 ± 5%
<b>Largo</b>	40 mts ± 10%

## Normativas

<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN ISO 12947-2 <b>140.000 Martindale ciclos</b>
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02 Método 2: 6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
<b>Solidez al frote</b>	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5   En húmedo: 4-5
<b>Resistencia al rasgado</b>	EN ISO 13937-3 Urdimbre: <b>130 N</b>   Trama: <b>120 N</b>
<b>Absorción acústica</b>	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: <b>0,9</b>
<b>Inflamabilidad</b>	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UE: EN 13773 Clase 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Clasificación M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1 I: UNI 9175 Clase 1.JM USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii)
	<b>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.</b>

## Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

**Mantenimiento** Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

*Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.*

**Igualdad de color** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**

**Consultar.**

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



# Stretch plain F.R



<b>Sectors</b>	Contract   Seating   Acoustic   Office   Decoration   Home   Leisure
<b>Applications</b>	Seating, Cinema seating, Auditorium seat, Soft seating, Armchairs, Sofas, Chairs, Stools, Puffs, Retail, Contract furniture, Office furniture, Home furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
<b>Description</b>	Stretch plain is a fire-resistant fabric with flat binding, and high performance with 140,000 Martindale cycles. It has multi-directional stretch properties allowing for excellent and comfortable upholstery. As well as offering an extensive and balanced palette of colours, it gives the option of customisation with a range of bespoke colours. And if that weren't enough, there is the possibility of combining its plain colour with the Vigoré finish of Stretch F.R. This collection has passed the SBI standard for construction products.
<b>Features</b>	Flame retardant   Indoor use   High resistance to abrasion   Stretch   Anti-stain treatment optional   Acoustic absorption   Long durability   IMO Certificate

## Technical specifications

<b>Composition</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	140 cm ± 2%
<b>Weight</b>	530 g/ml ± 5% 380 g/m2 ± 5%
<b>Long</b>	40 mts ± 10%

## Normatives

<b>Abrasion resistance</b>	EN ISO 12947-2 <b>140.000 Martindale cycles</b>
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: <b>4-5</b> (scale 1-5; 5 best value)
<b>Colour fastness to light</b>	EN ISO 105-B02 Method 2: <b>6</b> (scale 1-8; 8 best value)
<b>Colour fastness to rubbing</b>	EN ISO 105-X12 Dry: <b>4-5</b>   Wet: <b>4-5</b>
<b>Tear resistance</b>	EN ISO 13937-3 Warp: <b>130 N</b>   Weft: <b>120 N</b>
<b>Acoustic absorption</b>	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: <b>0,9</b>
<b>Flammability</b>	<p>           UE: EN 1021 1/2            UE: EN 13501-1 B-s1, d0            UE: EN 13773 Class 1            UK: BS 5852 0/1            UK: BS 5852 CRIB 5            UK: BS 7176 Medium Hazard            F: NF P92-507 Classification M.1            F: NF D 60-013 AM 18            ES: UNE 23 727-90 1R Class M.1            I: UNI 9175 Class 1.IM            USA: CAL TB 117 Section 1            USA: NFPA 260 Class 1            Regulation n° 118 UNECE Annex 6            IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8            FAR 25.853 a) Appendix F, Part I, (a) (1) (ii)         </p> <p><b>Flammability performance is dependent on foam used.</b></p>

## Cleaning, use and maintenance recommendations

---

**Maintenance** Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

*We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.*

**Color equality** Variations can occur from one tint to another (3%).

---

**We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.**

**Consultar.**

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.





# Stretch plain F.R



<b>Sectors</b>	Contract   Assises   Acoustique   Bureau   Décoration   Ameublement intérieur   Loisirs
<b>Aplications</b>	Assises, Fauteuils de cinéma, Fauteuils de conférence, Soft Seating, Fauteuils, Canapés, Chaises, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier contract, Mobilier de bureau, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
<b>Description</b>	Stretch plain est un tissu chaîne et trame ignifugé, à haut rendement (140 000 cycles Martindale), qui permet un étirement multidirectionnel pour un tapissage excellent et confortable. En outre, cette collection est déclinée dans une palette de couleurs très large et équilibrée, et qui offre aussi la possibilité non seulement d'une personnalisation de couleur avec une gamme sur mesure, mais encore et surtout de combiner ses coloris unis avec la finition jaspée de la collection Stretch F.R. Cette collection est conforme à la norme SBI de comportement au feu des matériaux de construction.
<b>Caractéristiques</b>	Usage intérieur   Haute résistance à l'usure   Élasticité   Anti-tache optionnel*   Absorption acoustique   Longue durée de vie   Certificat IMO   Ignifuge *Le traitement anti-tache peut affecter les propriétés ignifuges du produit.

## Spécifications techniques

**Composition** 100 % polyester F.R.

**Largeur** 140 cm ± 2%

**Poids** 530 g/ml ± 5%  
380 g/m2 ± 5%

**Longues** 40 m ± 10%

## Règlements

**Résistance à l'abrasion** EN ISO 12947-2  
**140.000 cycles Martindale**

**Pilling** EN ISO 12945-2: 4-5  
(échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)

**Solidité à la lumière** EN ISO 105-B02 Méthode 2: 6  
(échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)

**Solidité au frottement** EN ISO 105-X12  
À l'état sec : 4-5 | À l'état humide : 4-5

**Résistance à la déchirure** EN ISO 13937-3  
Chaîne : 130 N | Trame : 120 N

**Absorption acoustique** EN ISO 10534-2  
Valeur maximale d'absorption acoustique : 0,9

**Inflammabilité** UE : EN 1021 1/2  
UE : EN 13501-1 B-s1, d0  
UE : EN 13773 Classe 1  
GB : BS 5852 0/1  
GB : BS 5852 CRIB 5  
GB : BS 7176 Matières moyennement dangereuses  
F : NF P92-507 Cl M.1  
F : NF D 60-013 AM 18  
ES : UNE 23 727-90 1R Classe M.1  
I : UNI 9175 Classe 1.IM  
USA : CAL TB 117 Section 1  
USA : NFPA 260 Classe 1  
Règlement n° 118 de UNECE Annexe 6 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8  
FAR 25.853 a) Appendice F, Partie I, (a) (1) (ii)

**Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé**

## Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

**Entretien** Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

**Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.**

**Correspondance des couleurs** Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

**La collection est réalisée sur commande.**

**Consulter.**

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

